


S aanlasoog (padeye)



Productinformatie

Het S aanlasoog (padeye) is een robuust en betrouwbaar hijssoog dat beschikbaar is in capaciteiten van 1 ton tot 150 ton. Dit maakt het ideaal voor een breed scala aan hijstoepassingen. Standaard geleverd met certificaten S355J2GR en EN 10204 3.1, wat de hoogste kwaliteit en veiligheid garandeert. Voorzien van een lasbare primer voor optimale bescherming en lasbaarheid.

Technische Specificaties:

- Capaciteit: 1 ton - 150 ton
- Certificaten: S355J2GR, EN 10204 3.1
- Minimale dikte (T): $\geq 75\%$ van de binnenbreedte van de sluiting
- Maximale hoogte (H): $\leq 106\%$ van de pindiameter
- Voorzien van lasbare primer

Materiaal: staal S355J2G3

Afwerking: Lasbaar primer

Veiligheidsfactor: 6:1

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	WLL ton	Afmeting sluiting	Lmm mm	Amm mm	øH mm mm	Rmm mm	tmm mm	Tmm mm	Gewicht (kg)
11.4453001000S	9-10	1	3/8	76	32	11,5	26	14	14	0,3
11.4453001500S	9-10	1,5	7/16	90	32	13,5	32	15	15	0,5
11.4453002000S	12-13	2	1/2	100	38	17	35	18	18	0,7
11.4453003250S	19	3,25	5/8	115	45	20	38	22	22	1,5
11.4453004750S	19	4,75	3/4	140	51	23	45	25	25	2
11.4453006500S	25-26	6,5	7/8	150	57	26	51	30	30	3
11.4453008500S	25-26	8,5	1	180	64	29,5	64	35	35	5
11.4453009500S	25-26	9,5	1 1/8	203	76	33,5	76	40	40	7,5
11.4453012000S	32	12	1 1/4	216	83	37	83	45	45	10
11.4453013500S	32	13,5	1 3/8	228	89	40	89	30	50	10
11.4453017000S	35	17	1 1/2	280	140	44	102	40	50	18
11.4453025000S	41-42	25	1 3/4	305	140	53	121	40	60	23
11.4453035000S	51	35	2	356	153	60	133	50	70	35
11.4453055000S	63-64	55	2 1/2	482	165	74	152	50	90	55
11.4453085000S	76-77	85	3	559	203	87	178	60	110	90
11.4453120000S	95-96	120	3 1/2	711	254	100	229	70	120	170
11.4453150000S	102	150	4	813	280	114	254	80	150	250

Maattekening

