

## Sealed Blok met RSQ redfunctie

### Productinformatie



**Algemeen:** Sealed Blok<sup>®</sup>, met reddings- afdaaifunctie, voor zware omstandigheden en agressieve omgevingen.

Afgeseald binnengedeelte, conform vereisten IP68.

Kabel leverbaar in rvs of gegalvaniseerd; geef uw keuze svp uitdrukkelijk op.

**Extra's voor meer veiligheid / comfort / kostenbesparing:**

- Valverklikker op de karabijnhaak.
- Wartel op de karabiner helpt teveel draaien van de kabel tegen te gaan.
- Efficiencywinst doordat de kabel in het veld te vervangen is zonder dat het blok in de werkplaats open moet. Doorlooptijd service dus minimaal.

... [Read more](#)

**Materiaal:** Behuizing aluminium

**Temperatuursbereik:** - 35°C tot 57°C

**Waarschuwing:** Indien het blok een redtakel heeft: De takel is uitsluitend toegelaten voor redding. Voor algemene hijsdoeleinden met personen of takelen met lasten zijn lieren nodig die daar specifiek op zijn goedgekeurd.

## Sealed Blok met RSQ redfunctie

### Technische gegevens

Lengte m	Type - Model	Karabijnhaak	Gewicht blok kg	EN norm	Max. gewicht gebruiker kg	Redlier
25	3.400.892	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341	140	-
25	3.400.917	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341, 1496	140	+
15	3.400.961	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	360, 341	140	-
15	3.400.944	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	360, 341, 1496	140	+
25	3.400.916	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341, 1496	140	+