



## Loop 35 kN Zwart ankersling

### Productinformatie

**Algemeen:** Ankersling, met versterking tegen slijtage. Getest op scherpe randen.

**Lengten:** meerdere lengten, van 0,4 - 2,0 mtr; zie tabel.

**Normen:** EN 354, EN 566, EN 795-B.

**Max. aantal gebruikers:** 1.

**Karabijnhaak:** geen.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** -35 °C tot 45 °C

**Afwerking:** zwart.

**Norm:** EN 354, EN 566, EN 795-B

<b>Artikelnr.</b>	<b>Diameter mm</b>	<b>MBF (kN)</b>	<b>Max. aantal personen</b>	<b>Lengte m</b>	<b>Gewicht (kg)</b>
19.04L-0010-SW-0,3	25	35	1	0,3	0,05
19.04L-0010-SW-0,4	25	35	1	0,4	0,06
19.04L-0010-SW-0,6	25	35	1	0,6	0,09
19.04L-0010-SW-0,8	25	35	1	0,8	0,11
19.04L-0010-SW-1	25	35	1	1	0,14
19.04L-0010-SW-1,2	25	35	1	1,2	0,16
19.04L-0010-KN-1,5	25	35	1	1,5	0,2
19.04L-0010-KN-1,8	25	35	1	1,8	0,24
19.04L-0010-KN-2	25	35	1	2	0,26