

Loop 35 kN Zwart ankersling

Productinformatie



Algemeen: Ankersling, met versterking tegen slijtage. Getest op scherpe randen.

Lengten: meerdere lengten, van 0,4 - 2,0 mtr; zie tabel.

Normen: EN 354, EN 566, EN 795-B.

Max. aantal gebruikers: 1.

Karabijnhaak: geen.

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -35 °C tot 45 °C

Afwerking: zwart.

Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B

Loop 35 kN Zwart ankersling

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	MBF (kN)	Max. aantal personen	Lengte m	Gewicht (kg)
19.04L-0010-SW-0,3	25	35	1	0,3	0,05
19.04L-0010-SW-0,4	25	35	1	0,4	0,06
19.04L-0010-SW-0,6	25	35	1	0,6	0,09
19.04L-0010-SW-0,8	25	35	1	0,8	0,11
19.04L-0010-SW-1	25	35	1	1	0,14
19.04L-0010-SW-1,2	25	35	1	1,2	0,16
19.04L-0010-KN-1,5	25	35	1	1,5	0,2
19.04L-0010-KN-1,8	25	35	1	1,8	0,24
19.04L-0010-KN-2	25	35	1	2	0,26