



Loop 35 kN Geel ankersling

Productinformatie

Algemeen: Ankersling, met versterking tegen slijtage. Getest op scherpe randen.

Lengten: meerdere lengten, van 0,4 - 2,0 mtr; zie tabel.

Normen: EN 354, EN 566, EN 795-B.

Max. aantal gebruikers: 1.

Karabijnhaak: geen.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -35 °C tot 45 °C

Afwerking: geel.

Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B

Artikelnr.	Diameter mm	Min. breekkracht (MBF) kN	Max. aantal personen	Lengte m	Kleur	Gewicht (kg)
19.04L-0010-GE-0,4	25	35	1	0,4	Geel	0,06
19.04L-0010-GE-0,6	25	35	1	0,6	Geel	0,09
19.04L-0010-GE-0,8	25	35	1	0,8	Geel	0,11
19.04L-0010-GE-1	25	35	1	1	Geel	0,14
19.04L-0010-GE-1,2	25	35	1	1,2	Geel	0,16
19.04L-0010-GE-1,5	25	35	1	1,5	Geel	0,2
19.04L-0010-GE-1,8	25	35	1	1,8	Geel	0,23
19.04L-0010-GE-2	25	35	1	2	Geel	0,26
19.04L-0010-GE-4	25	35	1	4	Geel	0,51