

Lory Pro A-041 afdaal- en reddingsapparaat

Productinformatie



Algemeen: Universele hulp voor redden en afdalen. bedoeld voor abseilen, stijgen, takelen, zekeren, etc.. Voorzien van dubbele blokkeerfunctie, ook als paniekvoorziening.

Normen: EN 12841-C:2006, EN 341-A:2011, EN 795-B:2012; ANSI Z359.4:2013.

Lijn: kernmantel lijn. Diameter 10 - 12 mm, afhankelijk van de toepassing en de richtlijnen van de fabrikant.

Max. belasting: 180 kg (EN-341). Voor verschillende toepassingen variëren de maximale belastingen. Zie hiervoor de richtlijnen van de fabrikant.

Max. afdaalsnelheid: 2m/sec.

Max. afdaalhoogte: 190 m.

[... Read more](#)

Materiaal: Aluminium.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -20°C to +60°C.

Norm: EN 795-B, EN 358, EN 12841-C, EN 341-2A

Lory Pro A-041 afdaal- en reddingsapparaat

Technische gegevens

| Artikelnr. | Afdaalhoogte (m) | Max. afdaalsnelheid m/sec | Gewicht (kg) |
|------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| 19.15A-041 | 190 | 2 | 0,39 |