

## Skylotec balkklem BEAMTAC 2.0, mobiel ankerpunt



### Productinformatie

De Skylotec BEAMTAC 2.0 is een balkklem ontworpen als tijdelijke ankerpunt voor 2 personen te plaatsen op stalen I-profielen. De balkklem is instelbaar voor flensbreedtes van 90 - 360mm en dient geplaatst te worden op de onderste flens of zijflens (indien de balk zo is aangebracht).

#### Kenmerken:

- Snel en gemakkelijk te plaatsen
- Aantal gebruikers: maximaal 2
- Instelbaar van 90 - 360 mm.
- Sterktevereiste: Onderconstructie ter plekke minimaal 22 kN - opgave fabrikant.
- Max. Levensduur: 10 jaar

#### Normeringen:

- EN 795:2012/B
- CEN/TS 16415: 2013
- ANSI/ASSP Z359.18- 2017

**Materiaal:** Aluminium

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 795-B, CEN/TS/16415

**Waarschuwing:** NIET aanbrengen op de bovenste flens!

Artikelnr.	Maat	Max. aantal personen	Lengte m	Gewicht (kg)
19.09AP-075	490 x 75 x 109 mm	1	0,38	1,99