

PU hoekbeschermer type KW(M)

Productinformatie



Hoekbescherming van polyurethaan elastomeer, ter bescherming van uw textiele hijsstroppen, spanbanden en / of ter bescherming van de lading bij het hijsen of het zekeren van ladingen met scherpe randen zoals bijvoorbeeld staalrollen - coils.

Geschikt voor hijs- en slobberbanden met een bandbreedte t/m 300 mm, staalkabelstroppen t/m \varnothing 40 mm en kettingsamenstellingen tot \varnothing 20 mm.

2 beschikbare standaardtypes:

- type KW : Zonder magneten
- Type KWM: Uitgerust met magneten voor gemakkelijkere bevestiging aan de lading

Aanbevolen types voor gebruik met kettingen:


- KW(M)25: \varnothing 6-8 mm
- KW(M)45: \varnothing 8-10-13 mm
- KW(M)65: \varnothing 13-16-18-19-20 mm
- KW(M)75: \varnothing 19 - 20 mm

Andere maten en ontwerpen op aanvraag. Ontwerp met een ingegoten metalen versterkingsplaat met perforatiegaten kan ook op aanvraag worden geleverd
... [Read more](#)

Materiaal: Polyurethaan-Elastomeer.

PU hoekbeschermer type KW(M)

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Bandbreedte mm	Aantal magneten	Gewicht (kg)
8025KW100	Stobiform KW100	100	0	1,1
8025KW125	Stobiform KW125	125	0	1,3
8025KW150	Stobiform KW150	150	0	1,5
8025KW200	Stobiform KW200	200	0	2,1
8025KW025	Stobiform KW25	25	0	0,6
8025KW300	Stobiform KW300	300	0	2,8
8025KW040	Stobiform KW40	40	0	0,7
8025KW065	Stobiform KW65	65	0	0,8
8025KW075	Stobiform KW75	75	0	0,9
8025KWM100	Stobiform KWM100	100	4	1,6
8025KWM150	Stobiform KWM125	125	4	1,5
8025KWM125	Stobiform KWM150	150	4	1,9
8025KWM200	Stobiform KWM200	200	6	2,6
8025KWM025	Stobiform KWM25	25	2	0,7
8025KWM300	Stobiform KWM300	300	8	3,5
8025KWM040	Stobiform KWM40	40	2	0,8
8025KWM065	Stobiform KWM65	65	2	1
8025KWM075	Stobiform KWM75	75	4	1,2