



## AL oogbout Gr.8

### Productinformatie

#### Algemeen

Oogbout grade 8 (afmetingen niet vlgs DIN580)

Ons uitgebreide assortiment van gelegeerd stalen hijsogen, bevat standaard 22 verschillende ISO metrische schroefdraden. Andere speciale schroefdraden, zoals UNC, zijn ook verkrijgbaar.

De WLL voor hijsogen is alleen geldig voor in lijn verticaal hijsen, maar ze kunnen zijdelings worden belast met verlaging van de WLL.

De langere schroefdraadlengte van de AL maakt een doorlopende montage met een moer en sluitring aan de andere zijde mogelijk. De moer op de bout moet minstens van klasse 8 zijn, maar klasse 10 of 12 wordt aanbevolen.

#### Eigenschappen

- WLL en CE zijn op de behuizing gestempeld.
- De veiligheidsfactor is 5:1.
- De schroefdraadlengte van het hijsog moet worden aangepast aan het materiaal van de last.
- Verkrijgbaar met een werklust van 0,2 t. tot 36 t

**Materiaal:** Grade 8.

**Markering:** CE

**Afwerking:** Wit geverfd.

**Veiligheidsfactor:** 5:1

**Grade:** 8

Artikelnr.	Code	WLL ton	Draad mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Gewicht (kg)
11.40GPAL06R	GPAL06	0,2	M6	6	20	34	20	20	17	7	0,05
11.40GPAL08R	GPAL08	0,4	M8	8	20	34	20	24	17	7	0,07

11.40GPAL10R	GPAL10	0,7	M10	10	20	38	22	30	19	8	0,08
11.40GPAL12R	GPAL12	1	M12	12	25	47	26	36	23	10	0,14
11.40GPAL14R	GPAL14	1,2	M14	14	30	57	29	40	28	14	0,25
11.40GPAL16R	GPAL16	1,5	M16	16	36	65	35	53	30	14	0,39
11.40GPAL18R	GPAL18	2	M18	18	36	65	35	53	30	14	0,38
11.40GPAL20R	GPAL20	2,5	M20	20	40	73	39	58	34	16	0,58
11.40GPAL22R	GPAL22	3	M22	22	42	82	44	64	38	19	1,01
11.40GPAL24R	GPAL24	4	M24	24	55	95	54	84	40	20	1,12
11.40GPAL27R	GPAL27	5	M27	27	55	95	54	84	40	20	1,18
11.40GPAL30R	GPAL30	6	M30	30	60	108	59	99	49	24	1,84
11.40GPAL33R	GPAL33	7	M33	33	60	108	59	99	49	24	2,01
11.40GPAL36R	GPAL36	8	M36	36	65	118	67	117	45	25	2,44
11.40GPAL39R	GPAL39	9	M39	39	65	118	67	117	45	25	2,62
11.40GPAL42R	GPAL42	10	M42	42	70	139	79	135	56	31	5,41
11.40GPAL45R	GPAL45	15	M45	45	70	139	79	135	56	31	4,16
11.40AL48R	GPAL48	18	M48	48	95	181	97	150	68	42	8,22
11.40AL52R	GPAL52	20	M52	52	95	181	97	150	68	42	8,55
11.40AL56R	GPAL56	25	M56	56	95	181	97	150	68	42	8,85
11.40AL60R	GPAL60	30	M60	60	95	181	97	150	68	42	9,16
11.40AL64R	GPAL64	36	M64	64	95	181	97	150	68	42	9,55

## Maattekening

