



Green Pin wartel UELR | oog-oog |naaldlagers

Productinformatie

De Green pin wartel UELR oog-oog uitvoering is uitgevoerd met 2 naaldlagers waardoor hij draaibaar is onder belasting. De wartel is ontworpen voor het gebruik met grade 10 kettingwerk maar kan ook worden gebruikt met kabel of hijsband samenstellingen.

Controleer voor gebruik met staalkabel altijd of uw staalkabel geschikt is voor gebruik met een wartel.

Materiaal: Grade 10.

Afwerking: Blauw geverfd.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Gewicht (kg)
11.46UELRO	6	1,4	11	150	56	33	32	126	6	0,61
11.46UELR1	8	2,6	14	181	65	40	37	153	8	1,07
11.46UELR2	10	4	18	226	79	47	48	195	11	1,9
11.46UELR3	13	6,8	20	268	96	59	58	227	14	3,17
11.46UELR4	16	10,3	23	331	121	67	73	281	17	6,44
11.46UELR5	20	16	28	378	132	88	82	328	22	7,75

Maattekening

