


## G-4163 Harpsluiting MB Green Pin

### Productinformatie



**Algemeen:** Harpsluiting moerbout Green Pin G-4163.

**Norm:** EN 13889 en voldoet aan de normen van de Amerikaanse federale specificaties RR-C-271 Type IVA Klasse 3A

**Certificering:** Dit product kan zonder extra kosten worden geleverd met een fabriekscertificaat, 3.1 materiaal certificaat, leverancierscertificaat, conformiteitssverklaring en alle sluitingen vanaf 2T kunnen worden geleverd met een DNV 2.7-1 certificaat.

... [Read more](#)

**Materiaal:** Beugel en bout hoogwaardig staal, sterkteklasse 6, gekoeld en gehard.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** -20°C tot +200°C

**Afwerking:** Thermisch verzinkt.


**Norm:** EN 13889

**Veiligheidsfactor:** 6:1

**Grade:** 6

## G-4163 Harpsluiting MB Green Pin

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Gewicht (kg)
11.31PGHMB06	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
11.31PGHMB08	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
11.31PGHMB10	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
11.31PGHMB11	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
11.31PGHMB13	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
11.31PGHMB16	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
11.31PGHMB19	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
11.31PGHMB22	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
11.31PGHMB25	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
11.31PGHMB28	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
11.31PGHMB32	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
11.31PGHMB35	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
11.31PGHMB38	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
11.31PGHMB45	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
11.31PGHMB50	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85
11.31PGHMB57	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
11.31PGHMB65	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
11.31PGHMB75	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62