

G-4151 D-sluiting BB Green Pin

Productinformatie



Algemeen: D-sluiting borstbout Green Pin G-4151

Norm: EN 13889

Certificering: Dit product kan zonder extra kosten worden geleverd met een fabriekscertificaat, 3.1 materiaal certificaat, leverancierscertificaat, conformiteitssverklaring en alle sluitingen vanaf 2T kunnen worden geleverd met een DNV 2.7-1 certificaat.

... [Read more](#)

Materiaal: Beugel en bout hoogwaardig staal, sterkteklasse 6, gekoeld en gehard.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -20°C tot + 200°C

Afwerking: Thermisch verzinkt.


Norm: EN 13889

Veiligheidsfactor: 6:1

Grade: 6

G-4151 D-sluiting BB Green Pin

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	emm mm	fmm mm	gmm mm	hmm mm	Gewicht (kg)
11.30PGDDBB05	0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02
11.30PGDDBB06	0,5	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05
11.30PGDDBB08	0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	0,09
11.30PGDDBB10	1	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14
11.30PGDDBB11	1,5	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19
11.30PGDDBB13	2	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32
11.30PGDDBB16	3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54
11.30PGDDBB19	4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87
11.30PGDDBB22	6,5	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34
11.30PGDDBB25	8,5	25	28	59	25	43	85	154	137	2,08
11.30PGDDBB28	9,5	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77
11.30PGDDBB32	12	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72
11.30PGDDBB35	13,5	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14
11.30PGDDBB38	17	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85
11.30PGDDBB45	25	45	50	103	45	74	149	271	243	11,45
11.30PGDDBB50	35	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86
11.30PGDDBB57	42,5	57	65	130	57	95	190	345	310	24,61
11.30PGDDBB65	55	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65