



## G-6311 spanschroef oog-oog

### Productinformatie

**Norm:** Volgens ASTM F1145-92, voorheen Amerikaanse federale specificaties FF-T-791b.

**Certificering:** Op verzoek kan een fabriekscertificaat, een beproevingsrapport en/of een conformiteitsverklaring worden geleverd.

**Materiaal:** Gesmeed hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045

**Markering:** CE

**Afwerking:** Thermisch verzinkt.

**Veiligheidsfactor:** 5:1

| Artikelnr.      | WLL ton | Draad | Opname inch | a " mm | b mm mm | c mm | dmm mm | emm mm | fmm mm | gmm mm | hmm mm | Gewicht (kg) |
|-----------------|---------|-------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 11.51SSGPOO1006 | 0,54    | 3/8   | 6           | 3/8    | 292     | 428  | 183    | 10     | 13     | 29     | 49     | 0,48         |
| 11.51SSGPOO1206 | 1       | 1/2   | 6           | 1/2    | 325     | 455  | 193    | 12     | 18     | 36     | 58     | 0,81         |
| 11.51SSGPOO1209 | 1       | 1/2   | 9           | 1/2    | 400     | 608  | 270    | 12     | 18     | 36     | 57     | 1,07         |
| 11.51SSGPOO1212 | 1       | 1/2   | 12          | 1/2    | 476     | 760  | 346    | 12     | 18     | 36     | 57     | 1,29         |
| 11.51SSGPOO1606 | 1,59    | 5/8   | 6           | 5/8    | 380     | 503  | 203    | 14     | 21     | 45     | 79     | 1,33         |
| 11.51SSGPOO1609 | 1,59    | 5/8   | 9           | 5/8    | 455     | 656  | 280    | 14     | 21     | 45     | 78     | 1,61         |
| 11.51SSGPOO1612 | 1,59    | 5/8   | 12          | 5/8    | 531     | 808  | 356    | 14     | 21     | 45     | 78     | 1,96         |
| 11.51SSGPOO1906 | 2,36    | 3/4   | 6           | 3/4    | 413     | 532  | 214    | 17     | 26     | 54     | 89     | 2,03         |

|                 |      |       |    |       |       |       |     |    |    |     |     |      |
|-----------------|------|-------|----|-------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|------|
| 11.51SSGPOO1909 | 2,36 | 3/4   | 9  | 3/4   | 490   | 685   | 291 | 17 | 26 | 54  | 89  | 2,47 |
| 11.51SSGPOO1912 | 2,36 | 3/4   | 12 | 3/4   | 564   | 837   | 367 | 17 | 26 | 54  | 88  | 2,9  |
| 11.51SSGPOO1918 | 2,36 | 3/4   | 18 | 3/4   | 718   | 1.143 | 519 | 17 | 26 | 54  | 89  | 3,94 |
| 11.51SSGPOO2212 | 3,27 | 7/8   | 12 | 7/8   | 604   | 870   | 377 | 20 | 32 | 61  | 101 | 4,31 |
| 11.51SSGPOO2218 | 3,27 | 7/8   | 18 | 7/8   | 756   | 1.174 | 529 | 20 | 32 | 61  | 101 | 5,51 |
| 11.51SSGPOO2506 | 4,54 | 1     | 6  | 1     | 498   | 604   | 234 | 24 | 37 | 76  | 118 | 4,35 |
| 11.51SSGPOO2512 | 4,54 | 1     | 12 | 1     | 649   | 909   | 387 | 24 | 37 | 76  | 117 | 5,75 |
| 11.51SSGPOO2518 | 4,54 | 1     | 18 | 1     | 801   | 1.215 | 539 | 24 | 37 | 76  | 117 | 7,27 |
| 11.51SSGPOO2524 | 4,54 | 1     | 24 | 1     | 952   | 1.518 | 692 | 24 | 37 | 76  | 116 | 7,52 |
| 11.51SSGPOO3212 | 6,9  | 1 1/4 | 12 | 1 1/4 | 712   | 985   | 385 | 29 | 47 | 91  | 145 | 9,28 |
| 11.51SSGPOO3218 | 6,9  | 1 1/4 | 18 | 1 1/4 | 862   | 1.287 | 537 | 29 | 47 | 91  | 144 | 11,1 |
| 11.51SSGPOO3224 | 6,9  | 1 1/4 | 24 | 1 1/4 | 1.015 | 1.592 | 690 | 29 | 47 | 91  | 144 | 12,1 |
| 11.51SSGPOO3812 | 9,71 | 1 1/2 | 12 | 1 1/2 | 756   | 1.023 | 401 | 32 | 55 | 106 | 156 | 14,2 |
| 11.51SSGPOO3818 | 9,71 | 1 1/2 | 18 | 1 1/2 | 916   | 1.335 | 553 | 32 | 55 | 106 | 160 | 15,8 |
| 11.51SSGPOO3824 | 9,71 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 1.065 | 1.636 | 706 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17,1 |
| 11.51SSGPOO4518 | 12,7 | 1 3/4 | 18 | 1 3/4 | 1.020 | 1.396 | 577 | 38 | 61 | 120 | 197 | 23,1 |
| 11.51SSGPOO4524 | 12,7 | 1 3/4 | 24 | 1 3/4 | 1.171 | 1.703 | 730 | 38 | 61 | 120 | 196 | 26,3 |
| 11.51SSGPOO5024 | 16,8 | 2     | 24 | 2     | 1.264 | 1.784 | 748 | 46 | 69 | 147 | 230 | 40,7 |
| 11.51SSGPOO6424 | 27,2 | 2 1/2 | 24 | 2 1/2 | 1.430 | 1.934 | 802 | 51 | 80 | 165 | 274 | 64   |
| 11.51SSGPOO6924 | 34   | 2 3/4 | 24 | 2 3/4 | 1.450 | 1.988 | 802 | 57 | 84 | 178 | 284 | 88   |

## Maattekening

