

G-6314 spanschroef oog-haak

Productinformatie



Norm: Volgens ASTM F1145-92, voorheen Amerikaanse federale specificaties FF-T-791b.

Certificering: Op verzoek kan een fabriekscertificaat, een beproevingsrapport en/of een conformiteitsverklaring worden geleverd.

[... Read more](#)

Materiaal: Gesmeed hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045


Markering: CE

Afwerking: Thermisch verzinkt.

Veiligheidsfactor: 5:1

G-6314 spanschroef oog-haak

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Opname inch	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Gewicht (kg)
11.51SSGPHO1006	0,54	3/8	6	285	422	13	16	15	10	13	29	49	0,47
11.51SSGPHO1212	0,68	1/2	12	466	750	13	19	16	12	18	36	57	1,28
11.51SSGPHO1206	1	1/2	6	315	445	16	22	16	12	18	36	58	0,82
11.51SSGPHO1209	1	1/2	9	390	598	16	22	16	12	18	36	57	1,06
11.51SSGPHO1606	1,02	5/8	6	368	491	16	23	21	14	21	45	79	1,31
11.51SSGPHO1612	1,02	5/8	12	519	796	16	23	21	14	21	45	78	1,71
11.51SSGPHO1909	1,36	3/4	9	479	675	20	27	24	17	26	54	89	4,49
11.51SSGPHO1609	1,59	5/8	9	443	644	20	24	21	14	21	45	78	1,56
11.51SSGPHO1906	2,27	1	6	488	595	26	35	31	24	36	75	118	3,87
11.51SSGPHO1918	2,27	1	18	789	1.202	26	35	31	24	36	75	117	6
11.51SSGPHO2512	2,27	1	24	939	1.506	26	35	31	24	36	75	116	7,52
11.51SSGPHO2506	2,36	3/4	6	403	521	22	27	24	17	26	54	89	2,04
11.51SSGPHO2518	2,36	3/4	12	554	827	22	27	24	17	26	54	88	2,3
11.51SSGPHO2524	2,36	3/4	18	707	1.133	22	27	24	17	26	54	89	2,85
11.51SSGPHO1912	4,54	1	12	636	897	26	35	31	24	36	75	117	5,09