

Green Pin 3-delige topschalm UMTS

Productinformatie



De Green Pin® 3-delige topschalm UMTS is een topschalm met wijde verloopschalmen van klasse 10. Deze gelaste master link assembly is ontworpen voor 3- of 4-sprong samenstellen. Door het platte vlak op de verloopschalmen kan ketting worden verbonden d.m.v. een verbindingschalm, omega-schakel. Ook geschikt voor gebruik in staalkabelsamenstellingen.

De Green Pin® Master Link Assembly is verkrijgbaar in een reeks met een maximale werklust van 3,65 t tot 41,6 t.

Mogelijke certificeringen: 2.1 - 2.2 - 3.1 - MTCb - MPIa

[... Read more](#)

Materiaal: Grade 10.

Afwerking: Blauw geverfd.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Green Pin 3-delige topschalm UMTS

Maattekening



Technische gegevens

WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Gewicht (kg)
3,65	18	135	75	16	120	70	7	1,97
6,8	22	170	90	18	135	75	9	3,3
11	28	209	120	20	150	82	11	5,4
17,7	36	270	145	25	190	103	13	11,2
21,2	38	250	150	30	235	125	17	15,1