VR Variabel elektrische kettingtakel

Product informatie

Algemeen:
Elektrische kettingtakel met variabele hijssnelheid voor lasten van 125 t/m 2500 kg.

Technische kenmerken:

- Hijshoogte standaard 3m
- Traploze hijssnelheid
- Voeding 380 à 480V/3Ph/50Hz of 60Hz
- Thermische beveiliging van de motor
- Overlastbeveiliging
- Eindschakelaar hijsen hoog-laag
- Urenteller. start teller, SWP calculatie

Code	WLL ton ton	Aantal parten	Kettingdia. mm	Hijssnelheid m/min.	Hoist type	FEM-klasse	ISO-klasse	table.heading.Gearbox-lifetime-hours	table.heading.ESR-loads-kg	table.heading.ESR-speeds-m-min
VR5 1224 V2	0,125	1	4 x 11	0.64 -> 24	VR5 1224 V2	2m	M5	1.600	80	32
VR5 2516 V2	0,25	1	4 x 11	0.64 -> 16	VR5 2516 V2	2m	M5	1.600	80	32
VR5 3212 V1	0,32	1	4 x 11	0.64 -> 12.5	VR5 3212 V1	1Am	M4	800	80	32
VR5 508 V2	0,5	1	5 x 14	0.32 -> 8	VR5 508 V2	2m	M5	1.600	160	16
VR12 5016 V2	0,5	1	7 x 20	0.63 -> 16	VR12 5016 V2	2m	M5	1.600	160	32
VR5 636 V1	0,63	1	5 x 14	0.32 -> 6.5	VR5 636 V1	1Am	M4	800	160	16
VR12 6312 V1	0,63	1	7 x 20	0.63 -> 12.5	VR12 6312 V1	1Am	M4	800	160	32
VR12 809 V2	0,8	1	7 x 20	0.31 -> 9	VR12 809 V2	2m	M5	1.600	320	16
VR12 1008 V2	1	1	7 x 20	0.31 -> 8	VR12 1008 V2	2m	M5	1.600	320	16
VR12 1256 V1	1,25	1	7 x 20	0.31 -> 6.5	VR12 1256 V1	1Am	M4	800	320	16
VR12 1604 V2	1,6	2	7 x 20	0.16 -> 4.5	VR12 1604 V2	2m	M5	1.600	630	8
VR12 2004 V2	2	2	7 x 20	0.16 -> 8	VR12 2004 V2	2m	M5	1.600	630	8
VR12 2503 V1	2,5	2	7 x 20	0.16 -> 16	VR12 2503 V1	1Am	M4	800	630	8