



Verlinde handkettingtakel VHR EX

Productinformatie

Algemeen:

Vonkvrije handkettingtakel voor lasten van 500kg to 20.000 kg.

De VHR is een compacte, robuuste kettingtakel die wordt getest volgens officiële normen.

Kenmerken:

Specificaties zijn idem aan de standaard VHR-takel met uitzondering van:

- ATEX markering: Ex II 2GD c IIC T4 T+135 °C.
- Geschikt voor zones 1&2 en 21 en 22 gevaarlijke omgeving.
- Standaard overlast beveiliging.
- RVS 316L handketting.
- Haken met bronzen coating.
- RAL 9006 aluminum-type poedercoating, 70 µ dik.
- ISO haken met veiligheidsklep.

Opties:

Verschillende opties beschikbaar zoals:

- VHR met RVS hijsketting.
- Kettingzak.
- VHR Ex-ATEX HPN standaard loopkat.
- VHR Ex-ATEX HPR loopkat met verkorte bouwhoogte.

Artikelnr.	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Ketting dia. mm	Trekracht kg	Gewicht (kg)
VHR2EX-G-500-3	0,5	3	1	5 x 15	35	11
VHR2EX-G-500-6	0,5	6	1	5 x 15	35	15,1
VHR3EX-G-1000-3	1	3	1	6 x 18	25	12,5
VHR3EX-G-1000-6	1	6	1	6 x 18	25	17,3
VHR5EX-G-2000-3	2	3	1	8 x 24	35	19,5
VHR5EX-G-2000-6	2	6	1	8 x 24	35	26,1
VHR6EX-G-3000-3	3	3	1	10 x 28	35	35
VHR6EX-G-3000-6	3	6	1	10 x 28	35	43,9
VHR7EX-G-5000-6	3	6	2	9 x 27	40	56,9
VHR7EX-G-5000-3	5	3	2	9 x 27	40	41,3
VHR8EX-G-7500-3	7,5	3	3	9 x 27	36	62
VHR8EX-G-7500-6	7,5	6	3	9 x 27	36	85,4
VHR9EX-G-10000-3	10	3	4	9 x 27	38	78,5
VHR9EX-G-10000-6	10	6	4	9 x 27	38	109,7
VHR10EX-G-12500-3	12,5	3	5	9 x 27	38	110
VHR10EX-G-12500-6	12,5	6	5	9 x 27	38	149
VHR11EX-G-16000-3	16	3	6	9 x 27	38	135
VHR11EX-G-16000-6	16	6	6	9 x 27	38	182
VHR12EX-G-20000-3	20	3	8	9 x 27	39	192
VHR12EX-G-20000-6	20	6	8	9 x 27	39	255

Maattekening

