MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verlinde handkettingtakel VHR EX

Productinformatie



Algemeen:
Vonkvrije handkettingtakel voor lasten van 500kg to 20.000 kg.
De VHR is een compacte, robuuste kettingtakel die wordt getest volgens officiële normen.

Kenmerken:
Specificaties zijn idem aan de standaard VHR-takel met uitzondering van:
- ATEX markering: Ex II 2GD c IIC T4 T+135 °C.
- Geschikt voor zones 1&2 en 21 en22 gevaarlijke omgeving.
- Standaard overlast beveiliging.
- RVS 316L handketting.
- Haken met bronzen coating.
- RAL 9006 aluminum-type poedercoating, 70 µ dik.
- ISO haken met veiligheidsklep.

Opties:
Verschillende opties beschikbaar zoals:
- VHR met RVS hijsketting.
- Kettingzak.
- VHR Ex-ATEX HPN standaard loopkat.
- VHR Ex-ATEX HPR loopkat met verkorte bouwhoogte.

... Read more


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verlinde handkettingtakel VHR EX

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Ketting dia. mm	Trekkracht kg	Gewicht (kg)
500100050300090	0,5	3	1	5 x 15	35	11
500100050600090	0,5	6	1	5 x 15	35	15,1
500100100300090	1	3	1	6 x 18	25	12,5
500100100600090	1	6	1	6 x 18	25	17,3
500100200300090	2	3	1	8 x 24	35	19,5
500100200600090	2	6	1	8 x 24	35	26,1
500100300300090	3	3	1	10 x 28	35	35
500100300600090	3	6	1	10 x 28	35	43,9
500100500600090	3	6	2	9 x 27	40	56,9
500100500300090	5	3	2	9 x 27	40	41,3
500100750300090	7,5	3	3	9 x 27	36	62
500100750600090	7,5	6	3	9 x 27	36	85,4
500101000300090	10	3	4	9 x 27	38	78,5
500101000600090	10	6	4	9 x 27	38	109,7
500101250300090	12,5	3	5	9 x 27	38	110
500101250600090	12,5	6	5	9 x 27	38	149
500101600300090	16	3	6	9 x 27	38	135
500101600600090	16	6	6	9 x 27	38	182
500102000300090	20	3	8	9 x 27	39	192
500102000600090	20	6	8	9 x 27	39	255

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved