



Verlinde handkettingtakel ZHR

Productinformatie

Algemeen:

Heavy-duty handkettingtakel met een werklust van 500 tot 20.000kg.

De VHR is een compacte, robuuste kettingtakel die wordt getest volgens officiële normen.

Kenmerken:

Specificaties zoals de standaard VHR takel met uitzondering van:

- Standaard overlastbeveiliging.
- Grade80 hijsketting met een corrosie-resistente verzinking.
- Europese lastketting.
- Europese verzinkte handkettin.
- ISO haken met veiligheidsklep.
- Offshore RAL7021 poedercoating, 220µ dik.

Opties:

Er zijn verschillende opties verkrijgbaar zoals:

- ZHR met RVS hijs- en handketting.
- Kettingzak.
- ZHR HPN standaard loopkat.
- ZHR HPR met loopkat met kleinere verloren hoogte.

Code	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Ketting dia. mm	Trekkraft kg	Gewicht (kg)
ZHR2	0,5	3	1	5 x 15	35	11
ZHR3	1	3	1	6 x 18	25	12,5
ZHR4	1,5	3	1	7,1 x 21	35	17,8
ZHR5	2	3	1	8 x 24	35	19,5
ZHR6	3	3	1	10 x 28	40	35
ZHR7	5	3	2	9 x 27	36	41,3
ZHR8	7,5	3	3	9 x 27	38	62
ZHR9	10	3	4	9 x 27	38	78,5
ZHR10	12,5	3	5	9 x 27	38,4	110
ZHR11	16	3	6	9 x 27	38,7	135
ZHR12	20	3	8	9 x 27	38,7	192