

Verlinde handkettingtakel VHR

Productinformatie



Algemeen:

Handkettingtakel met een werklust van 250 tot 5000kg.

De VHR is een compacte, robuuste kettingtakel die wordt getest volgens officiële normen.

Kenmerken:

- Efficiënte bediening.
- Standaard hijshoogte 3m. Handketting is 0,5m minder dan de hijshoogte. Andere hijshoogtes zijn eveneens verkrijgbaar.
- Hoogwaardige verzinkte grade8 hijsketting.
- Verzinkte handketting van Europees fabrikaat.
- Dankzij het compacte ontwerp heeft deze takel een laag gewicht.
- Haken uit hoogwaardig staal en voorzien van een klep.
- Kleur RAL 7021, 70 µ dik.

Opties:

- RVS hijs- en handketting.
- Kettingzak.
- VHR met standaard loopkat (HPN).
- VHR met loopkat met verkorte bouwhoogte. (HPR).
- EX-Atex uitvoering.
- VHR EX met standaard loopkat.
- VHR EX met loopkat met verkorte bouwhoogte.


Veiligheidsfactor: 4

... [Read more](#)

Veiligheidsfactor: 4

Verlinde handkettingtakel VHR

Maattekening



Technische gegevens

WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Ketting dia. mm	Trekkracht kg	A mm	B mm	Øa1 mm	a2mm mm	H4 min mm	Gewicht (kg)
0,25	3	1	VHR1	4 x 12	25	121	114	31	21	280	6,2
0,5	3	1	VHR2	5 x 15	35	148	132	35	23	345	11
1	3	1	VHR3	6 x 18	25	172	151	40	27	376	12,5
1,5	3	1	VHR4	7,1 x 21	35	196	173	45	33	442	17,8
2	3	1	VHR5	8 x 24	35	210	175	50	35	470	19,5
3	3	1	VHR6	10 x 28	40	255	205	55	39	548	35
5	3	2	VHR7	9 x 27	36	280	189	65	45	688	41,3