

Verlinde handkettingtakel VHR

Productinformatie



Algemeen:

Handkettingtakel met een werklust van 250 tot 5000kg.

De VHR is een compacte, robuuste kettingtakel die wordt getest volgens officiële normen.

Kenmerken:

- Efficiënte bediening.
- Standaard hijshoogte 3m. Handketting is 0,5m minder dan de hijshoogte. Andere hijshoogtes zijn eveneens verkrijgbaar.
- Hoogwaardige verzinkte grade8 hijsketting.
- Verzinkte handketting van Europees fabrikaat.
- Dankzij het compacte ontwerp heeft deze takel een laag gewicht.
- Haken uit hoogwaardig staal en voorzien van een klep.
- Kleur RAL 7021, 70 µ dik.

Opties:

- RVS hijs- en handketting.
- Kettingzak.
- VHR met standaard loopkat (HPN).
- VHR met loopkat met verkorte bouwhoogte. (HPR).
- EX-Atex uitvoering.
- VHR EX met standaard loopkat.
- VHR EX met loopkat met verkorte bouwhoogte.


Veiligheidsfactor: 4

... [Read more](#)

Veiligheidsfactor: 4

Verlinde handkettingtakel VHR

Maattekening



Technische gegevens

| WLL ton | Hijshoogte m | Aantal parten | Type - Model | Ketting dia. mm | Trekkracht kg | A mm | B mm | Øa1 mm | a2mm mm | H4 min mm | Gewicht (kg) |
|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------|------|--------|---------|-----------|--------------|
| 0,25 | 3 | 1 | VHR1 | 4 x 12 | 25 | 121 | 114 | 31 | 21 | 280 | 6,2 |
| 0,5 | 3 | 1 | VHR2 | 5 x 15 | 35 | 148 | 132 | 35 | 23 | 345 | 11 |
| 1 | 3 | 1 | VHR3 | 6 x 18 | 25 | 172 | 151 | 40 | 27 | 376 | 12,5 |
| 1,5 | 3 | 1 | VHR4 | 7,1 x 21 | 35 | 196 | 173 | 45 | 33 | 442 | 17,8 |
| 2 | 3 | 1 | VHR5 | 8 x 24 | 35 | 210 | 175 | 50 | 35 | 470 | 19,5 |
| 3 | 3 | 1 | VHR6 | 10 x 28 | 40 | 255 | 205 | 55 | 39 | 548 | 35 |
| 5 | 3 | 2 | VHR7 | 9 x 27 | 36 | 280 | 189 | 65 | 45 | 688 | 41,3 |