

Verlinde duwloopkat CHD | manueel

Productinformatie



CHD handverduwbare loopkatten WLL 250 t/m 10.000 KG.

Kenmerken:

- Aan de CHD kan elk hijstoestel gehangen worden dat voorzien is van een ophanghaak.
- De loopkat wordt bediend door de last te duwen
- Wordt klaar voor montage geleverd in een individueel verpakt doos.
- Gemakkelijk in te stellen flensbreedtes tot 300 mm.
- Loopkat wangen van heavy duty hoogwaardig staal.
- Afwerking zijplaten : Donkergrijze poederlak RAL7021, dikte 70 µ.
- Loopwielen van bewerkte staal voor een regelmatige beweging.
- Loopwielen compatibel met alle profieltypes in I en H.
- De kogellagers van de wielen zijn waterdicht en onderhoudsvrij.
- loopkat vzw wielbreuksteunen en rubberen buffers.
- V.z.v. serienummer op het frame.

Optioneel:

- EX versie met ATEX markering.
- Grotere balkbreedtes op aanvraag.

[... Read more](#)

Materiaal: Zijplaten + Traverse Staal E24, Loopwielen Staal Ft25


Markering: CE

Afwerking: Zijplaten: High duty powder paint RAL 7021.

Veiligheidsfactor: 4:1

Verlinde duwloopkat CHD | manueel

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Flensbreedte	min. radius mm	T mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	P mm	U mm	Gewicht (kg)
CHD250-A	0,25	50-202	1.000	50-202	278	32	60	12,5	170	80	190	15	50	62	30	99	19	3,5
CHD500-A	0,5	50-202	1.000	50-202	303	32	62	17	186	84	210	20	55	67	34	106	19	8
CHD500-B	0,5	188-310	1.000	188-310	411	32	62	17	186	84	210	20	55	67	34	16	19	10
CHD1000-A	1	65-202	1.500	65-202	316	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	24	12
CHD1000-B	1	188-310	1.500	188-310	424	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	24	14
CHD2000-A	2	88-202	2.000	88-202	340	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	27	20
CHD2000-B	2	188-310	2.000	188-310	448	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	27	22
CHD3000-A	3	100-202	2.000	100-202	356	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	32	38
CHD3000-B	3	188-310	2.000	188-310	464	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	32	40
CHD5000-A	5	114-202	3.000	114-202	375	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	48	59
CHD5000-B	5	188-310	3.000	188-310	483	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	48	61
CHD7500-A	7,5	124-202	3.000	124-202	394	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	45	100
CHD7500-B	7,5	188-310	3.000	188-310	502	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	45	103
CHD10000-A	10	124-202	3.000	124-202	400	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	49	116
CHD10000-B	10	188-310	3.000	188-310	508	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	49	119