



Verlinde duwloopkat CHD | manueel

Productinformatie

Algemeen:

CHD handverduwbare loopkatten WLL 250 t/m 10.000 KG.

Kenmerken:

- Aan de CHD kan elk hijstoestel gehangen worden dat voorzien is van een ophanghaak.
- De loopkat wordt bediend door de last te duwen
- Wordt klaar voor montage geleverd in een individueel verpakt doos.
- Gemakkelijk in te stellen flensbreedtes tot 300 mm.
- Loopkat wangen van heavy duty hoogwaardig staal.
- Afwerking zijplaten : Donkergrijze poederlak RAL7021, dikte 70 µ.
- Loopwielen van bewerkt staal voor een regelmatige beweging.
- Loopwielen compatibel met alle profieltypes in I en H.
- De kogellagers van de wielen zijn waterdicht en onderhoudsvrij.
- loopkat vzw wielbreuksteunen en rubberen buffers.
- V.z.v. serienummer op het frame.

Optioneel:

- EX versie met ATEX markering.
- Grotere balkbreedtes op aanvraag.

Materiaal: Zijplaten + Traverse Staal E24, Loopwielen Staal Ft25

Markering: CE

Afwerking: Zijplaten: High duty powder paint RAL 7021.

Veiligheidsfactor: 4:1

WLL ton	Flensbreedte	Type	min. radius mm	Gewicht (kg)
0,25	50-202	250 KG - A	1.000	3,5
0,5	50-202	500 KG - A	1.000	8
0,5	188-310	500 KG - B	1.000	10
1	65-202	1000 KG - A	1.500	12
1	188-310	1000 KG - B	1.500	14
2	88-202	2000 KG - A	2.000	20
2	188-310	2000 KG - B	2.000	22
3	100-202	3000 KG - A	2.000	38
3	188-310	3000 KG - B	2.000	40
5	114-202	5000 KG - A	3.000	59
5	188-310	5000 KG - B	3.000	61
7,5	124-202	7500 KG - A	3.000	100
7,5	188-310	7500 KG - B	3.000	103
10	124-202	10000 KG - A	3.000	116
10	188-310	10000 KG - B	3.000	119

Maattekening

