



kabelstrop WLS-176

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijde oog-veiligheidschaak, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS17603	3	0,12
WLS17604	4	0,21
WLS17605	5	0,32
WLS17606	6	0,47
WLS17608	8	0,82
WLS17609	9	1,04
WLS17610	10	1,28
WLS17611	11	1,55
WLS17612	12	1,84
WLS17613	13	2,17
WLS17614	14	2,51
WLS17616	16	3,3
WLS17618	18	4,1
WLS17620	20	5,1
WLS17622	22	6,2
WLS17624	24	7,38
WLS17626	26	8,66
WLS17628	28	10,04
WLS17632	32	13,12
WLS17636	36	16,59