



## kabelstrop WLS-176

### Productinformatie

**Standaard uitvoering:**

Eén zijde topschalm andere zijde oog-veiligheidschaak, mechanisch geklemd.

**Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm<sup>2</sup>**

( $\varnothing$  3mm -  $\varnothing$  7mm 6x19M WSC 1960 N/mm<sup>2</sup>)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals toptringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

**Artikelnr.****Diameter  
mm****WLL  
ton**

WLS17603

3

0,12

WLS17604

4

0,21

WLS17605

5

0,32

WLS17606

6

0,47

WLS17608

8

0,82

WLS17609

9

1,04

WLS17610

10

1,28

WLS17611

11

1,55

WLS17612

12

1,84

WLS17613

13

2,17

WLS17614

14

2,51

WLS17616

16

3,3

WLS17618

18

4,1

WLS17620

20

5,1

WLS17622

22

6,2

WLS17624

24

7,38

WLS17626

26

8,66

WLS17628

28

10,04

WLS17632

32

13,12

WLS17636

36

16,59