Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kabelsystemen ABS-Lock SYS I & III - niet passeerbaar

Productinformatie

Kabelsystemen ABS-Lock SYS I (8mm) & III (6 mm): bij de beveiliging van valranden is het niet passeerbare ABS-Lock SYS kabelsysteem standaard. Met deze kabelsystemen beveiligt u meerdere personen tegelijk tegen vallen.

Toepassing: Platte daken, Profiel daken, Gevel.
Ondergrond: Staal, Kanaalplaat, Trapezium plaat, Cellen beton, Hout, Felsdaken, Bitumen/Folie, Beton, Sandwich, Profielplaten.

- Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-786
  (Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)
- EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013
- Toepasbaar met bijna iedere steun van ABS Safety
- Bevestiging op bijna alle dakconstructies
- Max. 4 personen tegelijk worden gezekerd
- 8 mm rvs kabel (V4A)
  - Variant 6mm optioneel verkrijgbaar in rood

... *Read more*

Materiaal: Roestvrij Staal
Markering: Volgens norm
Norm: EN 795, CEN/TS/16415
Opmerking: Voor gebruik in combinatie met uw persoonlijke beschermingsmiddelen PBM's

© October 2026 - All Rights Reserved

Kabelsystemen ABS-Lock SYS I & III - niet passeerbaar

Technische gegevens

Max. aantal personen	Ik ontvang graag meer informatie
4	Lock SYS - non traversable

© October 2026 - All Rights Reserved