MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Reid Portaalkraan PortaGantry WLL 500 KG |EN795 cap.250KG

Productinformatie



De Reid PortaGantry verrijdbare portaal kranen voor goederen en personen Deze top kwaliteit portaalkranen zijn licht in gewicht, duurzaam en extreem sterk. Standaard geleverd met een loopkat met inhangoog. De PORTAGANTRY heeft de mogelijkheid om onder belasting te worden verplaatst. (Onder voorbehoud van gedetailleerde instructie en toezicht door een deskundig persoon).

Max. vrije operationele Overspanning van 1,58 t/m 8,08m

Hijsen Goederen WLL: 0,5 ton t/m 5 ton (afhankelijk van model)

Ook EN795:1997 gecertificeerd - als ankerpunt in een valbeveiligingsysteem dat voldoet aan EN363.
Ankerpunt voor 3 - 5 personen:
- Max. gecombineerde belasting 250 kg t/m 2500kg (afhankelijk van model)
- 250 en 500 kg modellen - max. 3 personen
- 1000, 1500 en 2500 kg modellen - 5 personen

ATEX: Alle modellen zijn geschikt voor gebruik in ATEX Zone 2 explosieve atmosferen

Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Eenvoudige montage ter plaatse binnen de richtlijnen
  - 4 draagbare onderdelen gemonteerd op slechts 4 bouten
  - Eenvoudige 'scharende' montage in slechts 2-3 minuten
- Ergonomisch
- Standaard 360 graden zwenkwielen met vergrendeling
- Eenvoudige, handmatige hoogte- en breedteverstelling
- Ultraveilige vergrendelbare loopkat

... *Read more*

Materiaal: Aluminium
Afwerking: Geanodiseerd

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Reid Portaalkraan PortaGantry WLL 500 KG |EN795 cap.250KG

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	Max. belasting kg	A-Frame weight	Max. aantal gebruikers	Standaard balklengte mm	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Overspanning m	Gewicht (kg)
6015PGAS00500S2500A	0,5	A-frame S	250	32	3	2.500	1.595	2.345	1,58	89
6015PGAS00500S3000A	0,5	A-frame S	250	32	3	3.000	1.595	2.345	2,08	93
6015PGAS00500S3920A	0,5	A-frame S	250	32	3	3.920	1.595	2.345	3	100
6015PGAS00500S4570A	0,5	A-frame S	250	32	3	4.570	1.595	2.345	3,65	104
6015PGAS00500M2500A	0,5	A-frame M	250	42	3	2.500	2.091	2.841	1,58	109
6015PGAS00500S5500A	0,5	A-frame S	250	32	3	5.500	1.595	2.345	4,58	111
6015PGAS00500M3000A	0,5	A-frame M	250	42	3	3.000	2.091	2.841	2,08	113
6015PGAS00500S6000A	0,5	A-frame S	250	32	3	6.000	1.595	2.345	5,08	115
6015PGAS00500M3920A	0,5	A-frame M	250	42	3	3.920	2.091	2.841	3	120
6015PGAS00500M4570A	0,5	A-frame M	250	42	3	4.570	2.091	2.841	3,65	124
6015PGAS00500I3000A	0,5	A-frame I	250	50	3	3.000	2.178	3.178	2,08	129
6015PGAS00500M5500A	0,5	A-frame M	250	42	3	5.500	2.091	2.841	4,58	131
6015PGAS00500S8400A	0,5	A-frame S	250	32	3	8.400	1.595	2.345	7,48	132
6015PGAS00500M6000A	0,5	A-frame M	250	42	3	6.000	2.091	2.841	5,08	135
6015PGAS00500I3920A	0,5	A-frame I	250	50	3	3.920	2.178	3.178	3	136
6015PGAS00500S9000A	0,5	A-frame S	250	32	3	9.000	1.595	2.345	8,08	137
6015PGAS00500I4570A	0,5	A-frame I	250	50	3	4.570	2.178	3.178	3,65	141
6015PGAS00500T3000A	0,5	A-frame T	250	56	3	3.000	2.869	4.069	2,08	141
6015PGAS00500I5500A	0,5	A-frame I	250	50	3	5.500	2.178	3.178	4,58	148
6015PGAS00500T3920A	0,5	A-frame T	250	56	3	3.920	2.869	4.069	3	148
6015PGAS00500I6000A	0,5	A-frame I	250	50	3	6.000	2.178	3.178	5,08	151
6015PGAS00500M8400A	0,5	A-frame M	250	42	3	8.400	2.091	2.841	7,48	152
6015PGAS00500T4570A	0,5	A-frame T	250	56	3	4.570	2.869	4.069	3,65	153
6015PGAS00500M9000A	0,5	A-frame M	250	42	3	9.000	2.091	2.841	8,08	157
6015PGAS00500T5500A	0,5	A-frame T	250	56	3	5.500	2.869	4.069	4,58	159
6015PGAS00500T6000A	0,5	A-frame T	250	56	3	6.000	2.869	4.069	5,08	163
6015PGAS00500I8400A	0,5	A-frame I	250	50	3	8.400	2.178	3.178	7,48	169
6015PGAS00500I9000A	0,5	A-frame I	250	50	3	9.000	2.178	3.178	8,08	173
6015PGAS00500T8400A	0,5	A-frame T	250	56	3	8.400	2.869	4.069	7,48	180
6015PGAS00500T9000A	0,5	A-frame T	250	56	3	9.000	2.869	4.069	8,08	185
6015PGAS00500TC43920A	0,5	A-frame TC4	250	86	3	3.920	3.317	4.517	3	208

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Reid Portaalkraan PortaGantry WLL 500 KG |EN795 cap.250KG

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	Max. belasting kg	A-Frame weight	Max. aantal gebruikers	Standaard balklengte mm	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Overspanning m	Gewicht (kg)
6015PGAS00500TC44570A	0,5	A-frame TC4	250	86	3	4.570	3.317	4.517	3,65	212
6015PGAS00500TC33920A	0,5	A-frame TC3	250	91	3	3.920	3.817	5.017	3	218
6015PGAS00500TC45500A	0,5	A-frame TC4	250	86	3	5.500	3.317	4.517	4,58	219
6015PGAS00500TC34570A	0,5	A-frame TC3	250	91	3	4.570	3.817	5.017	3,65	222
6015PGAS00500TC46000A	0,5	A-frame TC4	250	86	3	6.000	3.317	4.517	5,08	223
6015PGAS00500TC35500A	0,5	A-frame TC3	250	91	3	5.500	3.817	5.017	4,58	229
6015PGAS00500TC23920A	0,5	A-frame TC2	250	97	3	3.920	3.917	5.517	3	230
6015PGAS00500TC36000A	0,5	A-frame TC3	250	91	3	6.000	3.817	5.017	5,08	233
6015PGAS00500TC24570A	0,5	A-frame TC2	250	97	3	4.570	3.917	5.517	3,65	234
6015PGAS00500TC48400A	0,5	A-frame TC4	250	86	3	8.400	3.317	4.517	7,48	240
6015PGAS00500TC13920A	0,5	A-frame TC1	250	102	3	3.920	4.019	5.819	3	240
6015PGAS00500TC25500A	0,5	A-frame TC2	250	97	3	5.500	3.917	5.517	4,58	241
6015PGAS00500TC49000A	0,5	A-frame TC4	250	86	3	9.000	3.317	4.517	8,08	245
6015PGAS00500TC26000A	0,5	A-frame TC2	250	97	3	6.000	3.917	5.517	5,08	245
6015PGAS00500TC14570A	0,5	A-frame TC1	250	102	3	4.570	4.019	5.819	3,65	245
6015PGAS00500TC38400A	0,5	A-frame TC3	250	91	3	8.400	3.817	5.017	7,48	250
6015PGAS00500TC15500A	0,5	A-frame TC1	250	102	3	5.500	4.019	5.819	4,58	252
6015PGAS00500TC39000A	0,5	A-frame TC3	250	91	3	9.000	3.817	5.017	8,08	255
6015PGAS00500TC16000A	0,5	A-frame TC1	250	102	3	6.000	4.019	5.819	5,08	255
6015PGAS00500TC28400A	0,5	A-frame TC2	250	97	3	8.400	3.917	5.517	7,48	263
6015PGAS00500TC29000A	0,5	A-frame TC2	250	97	3	9.000	3.917	5.517	8,08	267
6015PGAS00500TC18400A	0,5	A-frame TC1	250	102	3	8.400	4.019	5.819	7,48	273
6015PGAS00500TC19000A	0,5	A-frame TC1	250	102	3	9.000	4.019	5.819	8,08	277
6015PGAS00500I2500A	0,5	A-frame I	250	50	3	2.500	2.178	3.178	1,58	-
6015PGAS00500T2500A	0,5	A-frame T	250	56	3	2.500	2.869	4.069	1,58	-
6015PGAS00500TC42500A	0,5	A-frame TC4	250	86	3	2.500	3.317	4.517	1,58	-
6015PGAS00500TC43000A	0,5	A-frame TC4	250	86	3	3.000	3.317	4.517	2,08	-
6015PGAS00500TC32500A	0,5	A-frame TC3	250	91	3	2.500	3.817	5.017	1,58	-
6015PGAS00500TC33000A	0,5	A-frame TC3	250	91	3	3.000	3.817	5.017	2,08	-
6015PGAS00500TC22500A	0,5	A-frame TC2	250	97	3	2.500	3.917	5.517	1,58	-

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Reid Portaalkraan PortaGantry WLL 500 KG |EN795 cap.250KG

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	Max. belasting kg	A-Frame weight	Max. aantal gebruikers	Standaard balklengte mm	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Overspanning m	Gewicht (kg)
6015PGAS00500TC23000A	0,5	A-frame TC2	250	97	3	3.000	3.917	5.517	2,08	-
6015PGAS00500TC12500A	0,5	A-frame TC1	250	102	3	2.500	4.019	5.819	1,58	-
6015PGAS00500TC13000A	0,5	A-frame TC1	250	102	3	3.000	4.019	5.819	2,08	-
6015PGAS01000S2500A	1	A-frame S	500	32	3	2.500	1.605	2.355	1,58	89
6015PGAS01000S3000A	1	A-frame S	500	32	3	3.000	1.605	2.355	2,08	93
6015PGAS01000S3920A	1	A-frame S	500	32	3	3.920	1.605	2.355	3	100
6015PGAS01000S4570A	1	A-frame S	500	32	3	4.570	1.605	2.355	3,65	104
6015PGAS01000M2500A	1	A-frame M	500	42	3	2.500	2.101	2.851	1,58	109
6015PGAS01000S5500A	1	A-frame S	500	32	3	5.500	1.605	2.355	4,58	111
6015PGAS01000M3000A	1	A-frame M	500	42	3	3.000	2.101	2.851	2,08	113
6015PGAS01000S6000A	1	A-frame S	500	32	3	6.000	1.605	2.355	5,08	115
6015PGAS01000M3920A	1	A-frame M	500	42	3	3.920	2.101	2.851	3	120
6015PGAS01000S8400A	1	A-frame S	500	32	3	8.400	1.605	2.355	7,48	149
6015PGAS01000S9000A	1	A-frame S	500	32	3	9.000	1.605	2.355	8,08	155

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved