

kabelstrop WLS-115

Productinformatie



Standaard uitvoering:

Eén zijde lus en andere zijde ooghaak met veiligheidsklep, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\emptyset 3mm - \emptyset 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag [... *Read more*](#)

kabelstrop WLS-115

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø	WLL ton
WLS11503	3	0,12
WLS11504	4	0,21
WLS11505	5	0,32
WLS11506	6	0,47
WLS11508	8	0,82
WLS11509	9	1,04
WLS11510	10	1,28
WLS11511	11	1,55
WLS11512	12	1,84
WLS11513	13	2,17
WLS11514	14	2,51
WLS11516	16	3,3
WLS11518	18	4,1
WLS11520	20	5,1
WLS11522	22	6,2
WLS11524	24	7,38
WLS11526	26	8,66
WLS11528	28	10,04
WLS11532	32	13,12
WLS11536	36	16,59
WLS11540	40	20,56
WLS11544	44	24,78
WLS11548	48	29,55
WLS11552	52	34,69

WLL straight pull, based on standard rope construction.

Specify the needed (working) length with your request