



kabelstrop WLS-115

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde lus en andere zijde ooghaak met veiligheidsklep, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstroppen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

| Artikelnr. | Kabel Ø | WLL ton |
|------------|---------|---------|
| WLS11503 | 3 | 0,12 |
| WLS11504 | 4 | 0,21 |
| WLS11505 | 5 | 0,32 |
| WLS11506 | 6 | 0,47 |
| WLS11508 | 8 | 0,82 |
| WLS11509 | 9 | 1,04 |
| WLS11510 | 10 | 1,28 |
| WLS11511 | 11 | 1,55 |

| | | |
|----------|----|-------|
| WLS11512 | 12 | 1,84 |
| WLS11513 | 13 | 2,17 |
| WLS11514 | 14 | 2,51 |
| WLS11516 | 16 | 3,3 |
| WLS11518 | 18 | 4,1 |
| WLS11520 | 20 | 5,1 |
| WLS11522 | 22 | 6,2 |
| WLS11524 | 24 | 7,38 |
| WLS11526 | 26 | 8,66 |
| WLS11528 | 28 | 10,04 |
| WLS11532 | 32 | 13,12 |
| WLS11536 | 36 | 16,59 |
| WLS11540 | 40 | 20,56 |
| WLS11544 | 44 | 24,78 |
| WLS11548 | 48 | 29,55 |
| WLS11552 | 52 | 34,69 |

Technische gegevens

WLL straight pull, based on standard rope construction.

Specify the needed (working) length with your request