

kabelstrop WLS-116

Productinformatie



Standaard uitvoering:

Eén zijde lus en andere zijde oog-veiligheidshaak, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag. [... Read more](#)

kabelstrop WLS-116

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS11603	3	0,12
WLS11604	4	0,21
WLS11605	5	0,32
WLS11606	6	0,47
WLS11608	8	0,82
WLS11609	9	1,04
WLS11610	10	1,28
WLS11611	11	1,55
WLS11612	12	1,84
WLS11613	13	2,17
WLS11614	14	2,51
WLS11616	16	3,3
WLS11618	18	4,1
WLS11620	20	5,1
WLS11622	22	6,2
WLS11624	24	7,38
WLS11626	26	8,66
WLS11628	28	10,04
WLS11632	32	13,12
WLS11636	36	16,59