

kabelstrop WLS-164

Productinformatie



Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere lus, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag

[... Read more](#)

kabelstrop WLS-164

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS16403	3	0,12
WLS16404	4	0,21
WLS16405	5	0,32
WLS16406	6	0,47
WLS16408	8	0,82
WLS16409	9	1,04
WLS16410	10	1,28
WLS16411	11	1,55
WLS16412	12	1,84
WLS16413	13	2,17
WLS16414	14	2,51
WLS16416	16	3,3
WLS16418	18	4,1
WLS16420	20	5,1
WLS16422	22	6,2
WLS16424	24	7,38
WLS16426	26	8,66
WLS16428	28	10,04
WLS16432	32	13,12
WLS16436	36	16,59
WLS16440	40	20,56
WLS16444	44	24,78
WLS16448	48	29,55
WLS16452	52	34,69