



kabelstrop WLS-173

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijde kous, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

| Artikelnr. | WLL ton |
|------------|---------|
| WLS17303 | 0,12 |
| WLS17304 | 0,21 |
| WLS17305 | 0,32 |
| WLS17306 | 0,47 |
| WLS17308 | 0,82 |
| WLS17309 | 1,04 |
| WLS17310 | 1,28 |
| WLS17311 | 1,55 |

| | |
|----------|-------|
| WLS17312 | 1,84 |
| WLS17313 | 2,17 |
| WLS17314 | 2,51 |
| WLS17316 | 3,3 |
| WLS17318 | 4,1 |
| WLS17320 | 5,1 |
| WLS17322 | 6,2 |
| WLS17324 | 7,38 |
| WLS17326 | 8,66 |
| WLS17328 | 10,04 |
| WLS17332 | 13,12 |
| WLS17336 | 16,59 |
| WLS17340 | 20,56 |
| WLS17344 | 24,78 |
| WLS17348 | 29,55 |
| WLS17352 | 34,69 |