

kabelstrop WLS-173

Productinformatie



Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijde kous, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag [... Read more](#)

kabelstrop WLS-173

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS17303	3	0,12
WLS17304	4	0,21
WLS17305	5	0,32
WLS17306	6	0,47
WLS17308	8	0,82
WLS17309	9	1,04
WLS17310	10	1,28
WLS17311	11	1,55
WLS17312	12	1,84
WLS17313	13	2,17
WLS17314	14	2,51
WLS17316	16	3,3
WLS17318	18	4,1
WLS17320	20	5,1
WLS17322	22	6,2
WLS17324	24	7,38
WLS17326	26	8,66
WLS17328	28	10,04
WLS17332	32	13,12
WLS17336	36	16,59
WLS17340	40	20,56
WLS17344	44	24,78
WLS17348	48	29,55
WLS17352	52	34,69