

## kabelstrop WLS-180

---

### Productinformatie



#### Standaard uitvoering:

Beide zijden topschalm, mechanisch aluminium talurit geklemd.

#### Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm<sup>2</sup>

(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm<sup>2</sup>)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

... [Read more](#)

---

## kabelstrop WLS-180

### Technische gegevens

| Artikelnr. | Diameter<br>mm | WLL<br>ton |
|------------|----------------|------------|
| WLS18003   | 3              | 0,12       |
| WLS18004   | 4              | 0,21       |
| WLS18005   | 5              | 0,32       |
| WLS18006   | 6              | 0,47       |
| WLS18008   | 8              | 0,82       |
| WLS18009   | 9              | 1,04       |
| WLS18010   | 10             | 1,28       |
| WLS18011   | 11             | 1,55       |
| WLS18012   | 12             | 1,84       |
| WLS18013   | 13             | 2,17       |
| WLS18014   | 14             | 2,51       |
| WLS18016   | 16             | 3,3        |
| WLS18018   | 18             | 4,1        |
| WLS18020   | 20             | 5,1        |
| WLS18022   | 22             | 6,2        |
| WLS18024   | 24             | 7,38       |
| WLS18026   | 26             | 8,66       |
| WLS18028   | 28             | 10,04      |
| WLS18032   | 32             | 13,12      |
| WLS18036   | 36             | 16,59      |
| WLS18040   | 40             | 20,56      |
| WLS18044   | 44             | 24,78      |
| WLS18048   | 48             | 29,55      |
| WLS18052   | 52             | 34,69      |