

## kabelstrop WLS-180

---

### Productinformatie

**Standaard uitvoering:**

Beide zijden topschalm, mechanisch aluminium talurit geklemd.

**Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm<sup>2</sup>**

(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm<sup>2</sup>)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

... [Read more](#)

---

## kabelstrop WLS-180

### Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS18003	3	0,12
WLS18004	4	0,21
WLS18005	5	0,32
WLS18006	6	0,47
WLS18008	8	0,82
WLS18009	9	1,04
WLS18010	10	1,28
WLS18011	11	1,55
WLS18012	12	1,84
WLS18013	13	2,17
WLS18014	14	2,51
WLS18016	16	3,3
WLS18018	18	4,1
WLS18020	20	5,1
WLS18022	22	6,2
WLS18024	24	7,38
WLS18026	26	8,66
WLS18028	28	10,04
WLS18032	32	13,12
WLS18036	36	16,59
WLS18040	40	20,56
WLS18044	44	24,78
WLS18048	48	29,55
WLS18052	52	34,69