

Kabel 2-sprong WLS-264

Productinformatie

**Standaard uitvoering:**

Eén zijde topschalm andere zijden lussen, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm², kruisslag

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte(s) op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

... [Read more](#)

Kabel 2-sprong WLS-264

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t
WLS26403	3	0,16	0,16	0,12
WLS26404	4	0,29	0,29	0,21
WLS26405	5	0,45	0,45	0,32
WLS26406	6	0,66	0,66	0,47
WLS26408	8	1,15	1,15	0,82
WLS26409	9	1,45	1,45	1,04
WLS26410	10	1,79	1,79	1,28
WLS26411	11	2,17	2,17	1,55
WLS26412	12	2,57	2,57	1,84
WLS26413	13	3,03	3,03	2,17
WLS26414	14	3,52	3,52	2,51
WLS26416	16	4,6	4,6	3,3
WLS26418	18	5,81	5,81	4,1
WLS26420	20	7,17	7,17	5,1
WLS26422	22	8,69	8,69	6,2
WLS26424	24	10,33	10,33	7,38
WLS26426	26	12,13	12,13	8,66
WLS26428	28	14,06	14,06	10,04
WLS26432	32	18,37	18,37	13,12
WLS26436	36	23,23	23,23	16,59
WLS26440	40	28,78	28,78	20,56
WLS26444	44	34,69	34,69	24,78
WLS26448	48	41,37	41,37	29,55
WLS26452	52	52,04	52,04	34,69