



## Kabel 2-sprong WLS-276

### Productinformatie

**Standaard uitvoering:**

Eén zijde topschalm andere zijden oog-veiligheidshaken, mechanisch geklemd.

**Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm<sup>2</sup>, kruisslag**

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

<b>Artikelnr.</b>	<b>Diameter mm</b>	<b>WLL ton</b>	<b>WLL 0°-45° t</b>	<b>WLL 45-60° t</b>
WLS27603	3	0,16	0,16	0,12
WLS27604	4	0,29	0,29	0,21
WLS27605	5	0,45	0,45	0,32
WLS27606	6	0,66	0,66	0,47
WLS27608	8	1,15	1,15	0,82
WLS27609	9	1,45	1,45	1,04
WLS27610	10	1,79	1,79	1,28
WLS27611	11	2,17	2,17	1,55
WLS27612	12	2,57	2,57	1,84
WLS27613	13	3,03	3,03	2,17
WLS27614	14	3,52	3,52	2,51
WLS27616	16	4,6	4,6	3,3
WLS27618	18	5,81	5,81	4,1
WLS27620	20	7,17	7,17	5,1
WLS27622	22	8,69	8,69	6,2
WLS27624	24	10,33	10,33	7,38
WLS27626	26	12,13	12,13	8,66
WLS27628	28	14,06	14,06	10,04
WLS27632	32	18,37	18,37	13,12
WLS27636	36	23,23	23,23	16,59