

Kabel 2-sprong WLS-273

Productinformatie



Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijden kousen, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm², kruisslag

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

... [Read more](#)

Kabel 2-sprong WLS-273

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t
WLS27303	3	0,16	0,16	0,12
WLS27304	4	0,29	0,29	0,21
WLS27305	5	0,45	0,45	0,32
WLS27306	6	0,66	0,66	0,47
WLS27308	8	1,15	1,15	0,82
WLS27309	9	1,45	1,45	1,04
WLS27310	10	1,79	1,79	1,28
WLS27311	11	2,17	2,17	1,55
WLS27312	12	2,57	2,57	1,84
WLS27313	13	3,03	3,03	2,17
WLS27314	14	3,52	3,52	2,51
WLS27316	16	4,6	4,6	3,3
WLS27318	18	5,81	5,81	4,1
WLS27320	20	7,17	7,17	5,1
WLS27322	22	8,69	8,69	6,2
WLS27324	24	10,33	10,33	7,38
WLS27326	26	12,13	12,13	8,66
WLS27328	28	14,06	14,06	10,04
WLS27332	32	18,37	18,37	13,12
WLS27336	36	23,23	23,23	16,59
WLS27340	40	28,78	28,78	20,56
WLS27344	44	34,69	34,69	24,78
WLS27348	48	41,37	41,37	29,55
WLS27352	52	52,04	52,04	34,69