

POWERTEX klapblok met sluiting PSBS-S2

Productinformatie



POWERTEX

Algemeen

POWERTEX PSBS-S2 klapblok ook wel snatch block genoemd is een heavy-duty blok dat kan worden gebruikt voor tijdelijke of permanente hijs- en treksituaties. Het klapblok kan worden gebruikt om een staalkabel om te leiden of om de wll van de staalkabel te verhogen.

De staalkabel kan gemakkelijk worden ingevoerd door de pen te verwijderen, de snelbout te verwijderen en de zijplaat te draaien.

Eigenschappen:

- Veilig - Elke snatch block werd onderzocht en getest op 2x de WLL in de fabriek
- Veilig - De snelsluitbout is zo ontworpen dat hij op zijn plaats wordt gehouden, ook als het blok open staat
- Veilig - De wartel is zo ontworpen dat hij veilig vergrendeld is, ook als het blok openstaat
- Duurzaam - gesmede/bewerkte schijven
- Conische rollagers of bronzen lagers afhankelijk van de grootte
- 2 smeernippels voor snel onderhoud van beweegbare onderdelen
- Thermisch verzinkte beugel met veiligheidsbout en moer
- Stevige zijplaten die de beweegbare delen beschermen
- Identificatieplaatje van metaal in plaats van sticker
- Uitgerust met RFID (chip) voor eenvoudige service, inspectie en goederencontrole
- Voorzien van QR-code voor toegang tot gebruikershandleidingen op elk gewenst moment
- 2.2 Testcertificaat en conformiteitsverklaring geleverd bij elk blok
- Gebruikershandleidingen in 14 talen geleverd bij elk blok

... [Read more](#)

Materiaal: Robuust stalen constructie

Markering: CE, UKCA-marked, POWERTEX, Model, WLL, productiedatum en serienummer


Temperatuursbereik: -20°C t/m +50°C

Afwerking: Rood gelakt

Veiligheidsfactor: 5:1

POWERTEX klapblok met sluiting PSBS-S2

Maattekening



Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | KabelØ Bereik mm | WLL ton | Schijfdia. mm | Schijfdia. inch | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | R mm | ø1 mm | ø2 mm | Gewicht (kg) |
|--------------|--------------------|------------------------|------------|------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-------|-------|-----------------|
| 424100200040 | PSBS-S2/2T-75-10 | 7-10 | 2 | 75 | 3 | 291 | 82 | 70 | 96 | 43 | 48,5 | 16 | 5,3-5,5 | 58 | 75 | 3,8 |
| 424100400040 | PSBS-S2/4T-115-13 | 10-13 | 4 | 115 | 4,5 | 363 | 120 | 70,5 | 115 | 58 | 72 | 22 | 6,8-7,15 | 90 | 115 | 6,2 |
| 424100400045 | PSBS-S2/4T-150-19 | 16-19 | 4 | 150 | 6 | 417 | 160 | 70,5 | 115 | 58 | 72 | 22 | 9,98-10,45 | 120 | 150 | 9,7 |
| 424100800040 | PSBS-S2/8T-200-22 | 19-22 | 8 | 200 | 8 | 527 | 210 | 94 | 133 | 68 | 83 | 25 | 11,55-12,1 | 165 | 200 | 18,7 |
| 424101200040 | PSBS-S2/12T-250-26 | 23-26 | 12 | 250 | 10 | 679 | 260 | 115 | 166 | 83 | 95 | 32 | 13,65-14,3 | 205 | 250 | 42,5 |
| 424101500040 | PSBS-S2/15T-200-24 | 22-24 | 15 | 200 | 8 | 665 | 210 | 102 | 193 | 99 | 124 | 38 | 12,60-13,2 | 160 | 200 | 32 |
| 424101500045 | PSBS-S2/15T-300-26 | 23-26 | 15 | 300 | 12 | 788 | 310 | 133 | 193 | 99 | 124 | 38 | 13,65-14,3 | 250 | 300 | 57 |
| 424102200040 | PSBS-S2/22T-350-32 | 28-32 | 22 | 350 | 14 | 950 | 365 | 140 | 228 | 126 | 157 | 45 | 16,8-17,6 | 295 | 350 | 96 |