

Automatische Pallethaak - TKG vhs

Productinformatie



Algemeen: Pallethaak TKG vhs - capaciteit 200-5000kg.

Deze pallethaken zijn voorzien van aanpasbare vorken, aanpasbare hoogte en een automatisch evenwichtssysteem.

Automatische pallethaken hebben de neiging om de vorken lichtjes naar boven te laten hellen tijdens het transport. Dit verhindert dat de last ongewild van de vorken glijdt. Het ophangoog is verplaatst zich naar gelang van de belasting. Het automatisch evenwichtssysteem treedt in werking bij belasting door een gasveer. De last zal zich altijd op het zwaartepunt van de vorken bevinden waardoor een veilig transport wordt verzekerd.

Eigenschappen:

- Alle pallethaken voldoen aan de CE machinerichtlijn.
- Veiligheidsfactor 4:1
- Onderhoudsvrij
- Goed zichtbare veiligheidskleur
- Voor het transporten van coils, kunnen de vorken naar elkaar toe worden geduwd
- Gemakkelijk aanpasbare vorken voor alle pallet afmetingen

... [Read more](#)

Markering: CE


Opmerking: Om het automatisch systeem te laten werken is een minimum belasting van 20% van de werklust nodig!

Waarschuwing: De last mag niet voorbij de vorklengte komen. Voor het transporten van lasten boven personen moeten adequate maatregelen worden genomen om te vermijden dat de last of delen van de last kunnen vallen.

Veiligheidsfactor: 4:1

Automatische Pallethaak - TKG vhs

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Height m	Type - Model	Capaciteit kg	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Gewicht (kg)
13.30TGK10VHS	1	1,6	TKG 1,0 vhs	200 - 1000	350-900	1100-1600	1.000	100x30	1420-1920	128
13.30TGK15VHS	1,5	2	TKG 1,5 vhs	300 - 1500	350-900	1300-2000	1.000	100x40	1650-2350	158
13.30TGK20VHS	2	2	TKG 2,0 vhs	400 - 2000	400-900	1300-2000	1.000	120x40	1655-2355	203
13.30TGK30VHS	3	2	TKG 3,0 vhs	600 - 3000	450-900	1300-2000	1.000	120x50	1720-2420	260
13.30TGK40VHS	5	2	TKG 5,0 vhs	1000 - 5000	500-1000	1300-2000	1.000	150x60	1710-2410	413

Type	Aanpasbaarheid vorken A	Bruikbare hoogte B	Vorklengte C	Vorkafmetingen D	Hoogte E
	mm	mm	mm	mm	mm
TKG 1,0 vhs	350 - 900	1100 - 1600	1000	100 x 30	1420 - 1920
TKG 1,5 vhs	350 - 900	1300 - 2000	1000	100 x 40	1650 - 2350
TKG 2,0 vhs	400 - 900	1300 - 2000	1000	120 x 40	1655 - 2355
TKG 3,0 vhs	450 - 900	1300 - 2000	1000	120 x 50	1720 - 2420
TKG 5,0 vhs	500 - 1000	1300 - 2000	1000	150 x 60	1710 - 2410