

## Pallethaak - TKG vh

---

### Productinformatie



**Algemeen:** Pallethaak TKG vh - capaciteit 1000-5000kg.

Deze pallethaken zijn vertelbaar in hoogte en voorzien van verstelbare vorken, en een manueel evenwichtssysteem. Het ophangoog moet in de juiste uitsparing geplaatst worden.

#### Eigenschappen:

- Voldoet aan de CE machinerichtlijn.
- Veiligheidsfactor 4:1
- Onderhoudsvrij
- Goed zichtbare veiligheidskleur
- Voor het transporten van coils, kunnen de vorken naar elkaar toe worden geduwd
- Gemakkelijk verstelbare vorken voor alle pallet afmetingen.
- In hoogte verstelbaar

... [Read more](#)


---

**Markering:** CE

**Waarschuwing:** De last mag niet voorbij de vorklengte komen. Voor het transporten van lasten boven personen moeten adequate maatregelen worden genomen om te vermijden dat de last of delen van de last kunnen vallen.

## Pallethaak - TKG vh

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Height m	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht (kg)
13.30TGK10VH	1	1,6	TKG 1,0 vh	350-900	1100-1600	1.000	100x30	1390-1890	128
13.30TGK15VH	1,5	2	TKG 1,5 vh	350-900	1300-2000	1.000	100x40	1600-2300	148
13.30TGK20VH	2	2	TKG 2,0 vh	400-900	1300-2000	1.000	120x40	1640-2340	193
13.30TGK30VH	3	2	TKG 3,0 vh	450-900	1300-2000	1.000	120x50	1670-2370	248
13.30TGK50VH	5	2	TKG 5,0 vh	500-1000	1300-2000	1.000	150x60	1700-2400	388

Model	Aanpasbaarheid vorken A	Bruikbare hoogte B	Vorklengte C	Afmeting vorken D	Hoogte E
	mm	mm	mm	mm	mm
TKG 1,0 vh	350 - 900	1100 - 1600	1000	100 x 30	1390 - 1890
TKG 1,5 vh	350 - 900	1300 - 2000	1000	100 x 40	1600 - 2300
TKG 2,0 vh	400 - 900	1300 - 2000	1000	120 x 40	1640 - 2340
TKG 3,0 vh	450 - 900	1300 - 2000	1000	120 x 50	1670 - 2370
TKG 5,0 vh	500 - 1000	1300 - 2000	1000	150 x 60	1700 - 2400