



Stellingladders, inhangladders voor stellingen

Productinformatie

Algemeen: De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor het veilig beklimmen van stellingen en kan op de gewenste hoogte worden gemaakt. Bij evt. bestelling de loodrechte hoogte van vloer tot bovenkant rail vermelden.

Kenmerken en voordelen:

- De stellingladders hebben twee haken voor bevestiging aan de geleiderail
- Twee extra parkeerhaken om de ladder loodrecht te kunnen opbergen
- Voldoet naast de EN 131 - professional norm ook aan de Nederlandse Warenwet.

Verkrijgbaar in drie Types:

1. **Comfortstep LH** (ladderbreedte 380 mm)
Geschroefde treden voorzien van ingeperst stootrubber.
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail \times 0,404
2. **Saferstep LH** (ladderbreedte 420 mm)
Gefelste treden met Safer Step technologie.
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail \times 0,364
3. **Stella LH** (ladderbreedte 490 mm)
Gefelste brede sporten.
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail \times 0,268

Accessoires optioneel (separaat te bestellen):

A1: 99.XX40370 lichtmetalen buis \varnothing 30mm lengte: 3000mm, geanodiseerd.

A2: 99.XX41457 lichtmetalen tussensteun.

A3: 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag rechts.

A4: 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag links.

Railsystemen: per ca. 1,00 m buis moet een tussensteun worden aangebracht.

Materiaal: Aluminium

Markering: Volgens norm

Afwerking: Geanodiseerd

Norm: EN 131 Cat. Professional

Opmerking: Max. belasting 150 kg.

Artikelnr.	Type - Model	Aantal treden	van/tot maximale loodrechte inhanghoogte m	Aantal sporten
99.XX0041402	1: Comfortstep LH	6	1.45–1.69	-
99.XX0041403	1: Comfortstep LH	7	1.70–1.94	-
99.XX0041404	1: Comfortstep LH	8	1.95–2.19	-
99.XX0041405	1: Comfortstep LH	9	2.20–2.44	-
99.XX0041406	1: Comfortstep LH	10	2.45–2.69	-
99.XX1041356	2: Saferstep LH	6	1.31–1.78	-
99.XX1041358	2: Saferstep LH	8	1.79–2.28	-
99.XX1041360	2: Saferstep LH	10	2.29–2.82	-
99.XX1041362	2: Saferstep LH	12	2.83–3.35	-
99.XX1041364	2: Saferstep LH	14	3.36–3.87	-
99.XX1041511	3: Stella LH	-	1.33–1.86	6
99.XX1041512	3: Stella LH	-	1.87–2.41	8
99.XX1041513	3: Stella LH	-	2.42–2.95	10
99.XX1041514	3: Stella LH	-	2.96–3.49	12
99.XX1041515	3: Stella LH	-	3.50–4.03	14
99.XX40370	A1	-	-	-
99.XX41457	A2 mm	-	-	-
99.XX41458	A3 mm	-	-	-
99.XX41459	A4 mm	-	-	-

Maattekening

