MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trec LH Verrijdbare stellingladders

Productinformatie



Algemeen: Verrijdbare stellingladder met railgeleiding en veer-belaste wielen voor het heen en weer rijden langs een stelling. Individueel qua hoogte aanpasbaar. Bij evt. bestelling de loodrechte hoogte van vloer tot bovenkant rail vermelden.

Kenmerken en voordelen:

- De aan de onderzijde van de ladder gemonteerde veer-belaste wielen maken bij belasting van de ladder automatisch stabiel bodemcontact.
- Wanneer de ladder niet wordt gebruikt kunt u deze loodrecht tegen de stelling plaatsen.
- Voldoet naast de EN 131 - professional norm ook aan de Nederlandse Warenwet.

Verkrijgbaar in drie types:

1. **Comfortstep Trec LH** (ladderbreedte 380 mm)
   Geschroefde treden voorzien van ingeperst stootrubber.
   Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail × 0,404
2. **Saferstep Trec LH** (ladderbreedte 420 mm)
   Gefelste treden met Safer Step technologie.
   Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail × 0,364
3. **Stella Trec LH** (ladderbreedte 490 mm)
   Gefelste brede sporten.
   Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail × 0,268

Accessoires optioneel (separaat te bestellen)**:**
A1: 99.XX40370 lichtmetalen buis ø 30mm lengte: 3000mm, ganodiseerd.
A2: 99.XX41457 lichtmetalen tussensteun.
A3: 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag rechts.
A4: 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag links.

... *Read more*


Materiaal: Aluminium
Markering: Volgens norm
Afwerking: Geanodiseerd
Norm: EN 131 Cat. Professional
Opmerking: Max. belasting 150 kg.

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

Trec LH Verrijdbare stellingladders

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Type - Model	Aantal treden	van/tot maximale loodrechte inhanghoogte m	Aantal sporten
909841412	1: Comfortstep Trec LH	6	1.84–2.08	-
909841413	1: Comfortstep Trec LH	7	2.09–2.33	-
909841414	1: Comfortstep Trec LH	8	2.34–2.58	-
909841415	1: Comfortstep Trec LH	9	2.59–2.83	-
909841416	1: Comfortstep Trec LH	10	2.84–3.08	-
90981141356	2: Saferstep Trec LH	6	1.67–2.16	-
90981141358	2: Saferstep Trec LH	8	2.17–2.67	-
90981141360	2: Saferstep Trec LH	10	2.68–3.20	-
90981141362	2: Saferstep Trec LH	12	3.21–3.72	-
90981141364	2: Saferstep Trec LH	14	3.73–4.25	-
90981141511	3: Stella Trec LH	-	1.73-2.26	6
90981141512	3: Stella Trec LH	-	2.27-2.80	8
90981141513	3: Stella Trec LH	-	2.81-3.34	10
90981141514	3: Stella Trec LH	-	3.35-3.88	12
90981141515	3: Stella Trec LH	-	3.89-4.42	14
909840370	A1	-	-	-
909841457	A2	-	-	-
909841458	A3 mm	-	-	-
909841459	A4 mm	-	-	-

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trec LH Verrijdbare stellingladders

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved