



Skyline 3E Optrekladder 3-delig

Productinformatie

Algemeen: Als het boven alles moet uitsteken: bij een compacte transportmaat zijn werkhogte tot 16,35 m mogelijk. Met optrekkoorden van sport tot sport in hoogte verstelbaar.

Kenmerken en voordelen:

- Aparte hoogteverstelling van de midden- en de bovenladder d.m.v. 2 koorden.
- Per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
- Gevelrollen met slijtvast, streeploos loopvlak.
- Veilige rem door automatische invalhaken.
- Ladders met Artikelnr's 99.XX40448 en 40449 zijn voor het gemakkelijk opstellen en aanleggen uitgerust met twee lichtmetalen opduwbomen. (Niet vrijstaand te gebruiken!)
- Geoptimaliseerde geleiding van kunststof.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.
- Voldoet naast de EN 131 - professional norm ook aan de Nederlandse Warenwet.

Materiaal: Aluminium

Markering: Volgens norm

Afwerking: Naturel

Norm: EN 131 Cat. Professional

Opmerking: Max. belasting 150 kg

Artikelnr.	Werkhoogte ca. m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Buitenmaat basisdeel mm	Breedte stabilisatiebalk m	Gewicht (kg)
99.XX40446	11,15	86 - 98	3 × 15	10,55	4,4	560	1,2	45
99.XX40447	13,1	86 - 98	3 × 18	12,55	5,25	560	1,2	53
99.XX40448	14,7	86 - 98	3 × 20	14,2	5,8	590	-	68
99.XX40449	16,35	86 - 98	3 × 22	15,9	6,4	590	-	74