



Reformladder Skymaster X, 3-delig

Productinformatie

Algemeen: Veelzijdig bruikbaar voor veeleisende taken met extra veiligheid. Biedt hoge functionaliteit en flexibiliteit en optimale prijs/prestatie-verhouding.

Kenmerken en voordelen:

- Geschikt voor gebruik in trappenhuizen bij code 41536-41540. (t/m 3x10 treden)
- Een starre verbinding.
- Bovenladder ook als enkele ladder inzetbaar bij code 41536-41540. (t/m 3x10 treden)
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met bevestigingslus.
- Optimale verbinding van de ladderklauw door kokeromvattende constructie.
- Uittilborging en ladderklauw kunnen dankzij geschroefde bevestiging worden omgewisseld.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.

Materiaal: Aluminium

Markering: Volgens norm

Norm: EN 131 Cat. Professional

Opmerking: Max. belasting 150 kg.

Artikelnr.	Kokermaat mm	Ladderlengte, ingeschoven m	Ladderlengte als 3-delige ladder m	Lengte als 2-delige ladder en als bokladder met opsteekgedeelte m	Werkhoogte als 3-delige ladder, max. ca. m	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht (kg)
41536	68	1,9	4,1	3	5	0,8	3 x 6	13,8
41537	68	2,2	5	3,6	5,8	0,9	3 x 7	15
41538	73	2,45	5,8	4,1	6,65	1	3 x 8	17,5
41539	85	2,7	6,7	4,7	7,45	1,1	3 x 9	20
41540	85	3	6,9	4,95	7,7	1,1	3 x 10	23,3
41542	98	3,55	8,6	6,1	9,35	1,2	3 x 12	28,8
41544	98	4,15	9,7	6,95	10,4	1,2	3 x 14	36,4

Maattekening