# Werkplatform - Vouwsteiger Variomaster T

## Product informatie

**Algemeen:** Voor snelle inzet en veilig staan: compact, opvouwbaar en snel gemonteerd.

**Kenmerken en voordelen:**

- Werkplatform met grote werkvlakte 0,50 x 1,95 m resp. 0,60 x 2,50 m.
- Leuning rondom voor maximale veiligheid bij de arbeid.
- Eenvoudig in hoogte verstelbaar volgens het zelf borgend opsteekladderprincipe, hierdoor kunnen verschillende hoogten bereikt worden met slechts één werkplatform.
- Hoogte kan door één persoon worden ingesteld.
- Eenvoudig inklapbaar voor transport en opslag.
- Is dankzij wielen zowel in opgebouwde als ingeklapte toestand heel gemakkelijk te verplaatsen en past door deuropeningen (bestelnummer 53794).
- Uittrekbare stabilisatoren met stevige spindels voor veilige stand en compensatie van oneffenheden in de ondergrond.
- Bij gebruik binnenshuis zijn geen ballastgewichten nodig.
- Twee maten met hoogteverstelling tot een platformhoogte van 1,25 m tot 2,46 m resp. 1,81 m tot 3,58 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004

**Optioneel:**

- Ballastgewicht - 12stuks nodig bij gebruik buitenshuis.

**Materiaal:** Aluminium
**Opmerking:** max. belasting 300 kg.
**Waarschuwing:** Bij buitengebruik zijn ballastgewichten nodig. Deze zijn los verkrijgbaar.

| Artikelnr. | Werkhoogte ca. m | Platformhoogte m | Grondopp. met stabilisatoren LxB m | Steigerhoogte m | Platform zonder stabilisator LxB (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53794 | 4,5 | 1.25 - 2.46 | 1.90 x 2.30 | 2.31 - 3.52 | 0.80 x 2.30 | 92 |
| 53795 | 5,6 | 1.81 - 3.58 | 2.30 x 2.85 | 2.87 - 4.64 | 1.20 x 2.85 | 119 |