

Verrijdbare platformtrap, 2 zijdig met alum. treden en platform

Productinformatie



Algemeen: Maximale flexibiliteit bij op- en afstap, groot werkbereik bij de treden, en hoge mobiliteit evenals veilige stand dankzij vier verende wielen. Tweezijdig beklimbaar.

Kenmerken en voordelen:

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm

Optioneel: leuningwerk voor stijgdeel, sluithekje en aflegbakje. Separaat te bestellen.

Materiaal: Aluminium

Markering: Volgens norm

Norm: EN 131-7

Opmerking: max. belasting 150 kg.

Artikelnr.	Werkhoogte ca. m	Aantal treden incl. platform	Grondoppervlakte m	Platformhoogte zonder leuning m	Gewicht (kg)
41981	2,7	2 x 3	0.77 × 1.51	0,72	31,2
41982	2,95	2 x 4	0.82 × 1.79	0,96	36
41983	3,2	2 x 5	0.87 × 2.06	1,2	41
41984	3,45	2 x 6	0.93 × 2.34	1,44	46,2
41985	3,7	2 x 7	0.98 × 2.62	1,68	51,7
41986	3,9	2 x 8	1.03 × 2.90	1,92	57,5