

CREAXESS trap, stationair

Productinformatie



Algemeen: De toepassing voor stationaire toegang met comfortabele treden en een veilige leuning.

Kenmerken & voordelen:

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montagemogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- inhangconsole, set haken en aanleghoeken om het product afneembaar te integreren in een vaste constructie.
- Kunststof oplegger voor bodemconsole om het product snel te kunnen verwijderen.
- Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Andere uitvoeringen mogelijk op aanvraag.

[... Read more](#)

Markering: Volgens norm

Norm: EN ISO 14122

CREAXESS trap, stationair

trap met één leuning - 45°									
loodrechte hoogte	spreiding	aantal treden	tredebreedte 600 mm	tread width 800	tredebreedte 800 mm		tredebreedte 1000 mm		leuning, afneembaar
mm	mm		order nr	order no.	order nr	order no.	order nr	order no.	order nr
1070	1142	5	400	59244	400	59264	400	59344	423 59306
1500	1572	7	400	59246	400	59266	400	59346	423 59308
1930	2002	9	400	59248	400	59268	400	59348	423 59310
2360	2432	11	400	59250	400	59270	400	59350	423 59312
2790	2862	13	400	59252	400	59272	400	59352	423 59314
3220	3292	15	400	59254	400	59274	400	59354	423 59316
3650	3722	17	400	59256	400	59276	400	59356	423 59318

CREAXESS trap, stationair

trap met één leuning - 60°									
loodrechte hoogte	spreading	aantal treden	tredebreedte 600 mm	tread width 800 mm	tredebreedte 800 mm		tredebreedte 1000 mm		leuning, afneembaar
mm	mm		order nr	order no.	order nr	order no.	order nr	order no.	order nr
1250	807	5	400	59204	400	59224	400	59324	423 59286
1750	1095	7	400	59206	400	59226	400	59326	423 59288
2250	1384	9	400	59208	400	59228	400	59328	423 59290
2750	1673	11	400	59210	400	59230	400	59330	423 59292
3250	1961	13	400	59212	400	59232	400	59332	423 59294
3750	2250	15	400	59214	400	59234	400	59334	423 59296