Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CREAXESS verrijdbare platformtrap

Productinformatie



Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuningen voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.

Kenmerken & voordelen:

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Overlappende platformen voor het overbruggen van lastige obstakels.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant v... Read more

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CREAXESS verrijdbare platformtrap

Technische gegevens

Artikelnr.	Ik ontvang graag meer informatie over dit onderwerp
9098	CREAXESS - Platformtrap / Mobile acces step / Échelle plate-forme mobile

platformtrap, verrijdbaar met leuning rondom, platformlengte 600mm - 45°											
loodrechte hoogte	spreiding	aantal treden	tredebreedte 600 mm			tredebreedte 800 mm			tredebreedte 1000 mm		
mm			spoorbreedte	order nr		spoorbreedte	order nr		spoorbreedte	order nr	
1070	1620	5	1000	402	59764	1200	402	59784	1400	402	59804
1500	2050	7	1000	402	59766	1200	402	59786	1400	402	59806
1930	2480	9	1000	402	59768	1200	402	59788	1400	402	59808
2360	2910	11	1000	402	59770	1200	402	59790	1400	402	59810
2790	3340	13	1400	402	59772	1200	402	59792	1400	402	59812
3220	3770	15	1400	402	59774	1200	402	59794	1400	402	59814
3650	4200	17	1400	402	59776	1200	402	59796	1400	402	59816

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

CREAXESS verrijdbare platformtrap

platformtrap, verrijdbaar met leuning rondom, platformlengte 600mm - 60°											
loodrechte hoogte	spreiding	aantal treden	tredebreedte 600 mm			tredebreedte 800 mm			tredebreedte 1000 mm		
mm			spoorbreedte	order nr		spoorbreedte	order nr		spoorbreedte	order nr	
1250	1342	5	1000	402	59704	1200	402	59724	1400	402	59744
1750	1631	7	1000	402	59706	1200	402	59726	1400	402	59746
2250	1919	9	1200	402	59708	1200	402	59728	1400	402	59748
2750	2208	11	1400	402	59710	1400	402	59730	1600	402	59750
3250	2497	13	1600	402	59712	1600	402	59732	1600	402	59752
3750	2785	15	1600	402	59714	1600	402	59734	1600	402	59754

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved