

PRIMA touw

Productinformatie



Algemeen

12-strengs gevlochten HMPE touw met een hoge breeksterkte en goed bestand tegen slijtage.

Materiaal: HMPE

Afwerking: Geel met blauwe merkdraad.

Artikelnr.	Diameter mm	MBL T ton	Gewicht kg/220m
12.1229081035	6	4	2,3
12.1229081040	8	6,7	3,9
12.1229081050	10	10,7	6,2
12.1229081061	12	16	9,3
12.1229081070	14	18,7	10,3
12.1229081080	16	24,9	13,8
12.1229081090	18	31	17,2

12.1229081100	20	40,1	22,4
12.1229081110	22	46,1	25,8
12.1229081120	24	55,1	31
12.1229081130	26	61,1	34,4
12.1229081140	28	67,8	40,2
12.1229081150	30	79,8	47,5
12.1229081160	32	91,8	54,8
12.1229081170	34	103,7	62,1
12.1229081180	36	115,5	69,4
12.1229081190	38	127,2	76,7
12.1229081200	40	138,8	84
12.1229081210	42	144,3	87,6
12.1229081220	44	167,7	102,2
12.1229081230	46	179,1	109,5
12.1229081240	48	190,3	116,8
12.1229081250	50	201,5	124,1
12.1229081260	52	224,3	138,7
12.1229081270	54	247,1	153,3